# PURITY C 1000 AC

## OPTIMIERTES WASSER FÜR KALTE GETRÄNKE

Der PURITY C1000 AC hält mit seinem Aktivkohleblock im Trinkwasser vorhandene Rückstände sicher zurück, die das Endprodukt hinsichtlich Geschmack, Geruch oder Aussehen negativ beeinträchtigen können. Durch den besonders feinporigen Kohleblock werden auch kleinste Partikel (bis 0,5 µm) und Verunreinigungen aus dem Wasser gefiltert. Typische Anwendungsbereiche für den PURITY C1000 AC sind leitungsgebundene Wasserspender und Vending-Systeme.

### UNSERE UMWELT

Umweltschutz und Recycling sind wesentliche Bestandteile der Unternehmensphilosophie. Wir nehmen alle erschöpften Kartuschen zurück und die Wertstoffe werden in unserer eigenen Aufbereitungsanlage wiederverwertet. So entsteht weniger Abfall und Ressourcen werden geschont.

### IHRE VORTEILE

- Das gesamte Rohwasser wird filtriert – keine Trübungen, bester Geschmack und Geruch im Endprodukt
- Bis zu 0,5 µm Partikelrückhaltung gemäß NSF Standard 42
- Schonung der Maschinen – längere Maschinenlaufzeiten
- Einfache Handhabung durch Schnellwechsel-System mit innovativem Verriegelungsgriff für sichere Arretierung
- Integriertes Spül- und Entlüftungsventil für eine einfache Bedienung und platzsparend dank Wassereingang und -ausgang an einer Filterkopfseite

## FILTERTECHNOLOGIE MIT SYSTEM

Das gesamte Rohwasser durchströmt den Kohleblock von außen nach innen.

**1 Vorfilter**

Ein Vorfilter hält grobe Partikel zurück.

**2 Aktivkohlefiltration**

Störende Geschmacks- und Geruchsstoffe werden entfernt. Die besondere Feinporigkeit sorgt für hervorragenden Partikelrückhalt.




Die gezeigte Illustration dient nur zur Ansicht und Erläuterung der Filtertechnologie. Sie ist nicht maßstabsgetreu.

## QUALITÄT UND SICHERHEIT

**Optimale Wasserqualität**

Herausragende und konstante Wasserqualität – frei von störenden Geschmacks- und Geruchsstoffen.

**Höchste Produktsicherheit**

Für störungsfreien Betrieb und sichere Anwendung.

**Einfache Handhabung**

Die Bedienung ist so einfach und schnell wie nie.

Die Lebensmittelechtheit von BRITA Professional Wasserfilter-Produkten wird von unabhängigen Instituten geprüft und überwacht.

ACS conform KTW tested** SVGW SSIGE WRAS APPROVED PRODUCT

**gilt für alle wasserberührenden Materialien

| PURITY C1000 AC | |
|---|---|
| Technologie | Aktivkohlefiltration |
| Kapazität[1] | 10.000 l |
| max. Betriebsdruck | 8,6 bar |
| Wassereingangstemperatur | 4 – 30 °C |
| Arbeitsdurchflussbereich und zugehöriger Druckverlust | 30 – 180 l/h \| 0,2 – 1,4 bar |
| Durchfluss bei 1 bar Druckverlust | 140 l/h |
| Chlor-Reduktion | DIN EN 14898 Klasse 1 (> 90 %) \| NSF 42 Class I (50 %) |
| Partikelrückhalt | NSF 42 Class I (0,5 µm) |
| Maße (B/T/H) mit Filterkopf | 109 / 93 / 238 mm |
| Gewicht (trocken / nass) | 0,5 / 1,0 kg |
| Anschlüsse (Eingang/Ausgang) | G 3/8“ oder John Guest* 8 mm |
| Betriebslage | horizontal oder vertikal |

| PURITY C1000 AC | Bestellnummer |
|---|---|
| Filterkartusche | 1002063 (Pack 1) / 1002091 (Pack 20)* |
| Filterkopf 0 %, G 3/8“ | 1002949 (Pack 1) / 297177 (Pack 20)* |
| Filterkopf 0 %, JG 8 | 1002942 (Pack 1)* / 297176 (Pack 20)* |
| PURITY C Filterkopfset III 0 – 70 % (Filterkopf G 3/8“, Rückflussverhinderer, KH-Testkit, Wandhalterung) | 1002937 |

| Zubehör | Bestellnummer |
|---|---|
| Durchfluss-Messgerät BRITA FlowMeter 10 – 100 A | 298900 |
| Rückflussverhinderer G 3/8“ | 1000639 (Pack 3) |
| Rückflussverhinderer JG 8 | 292069 (Pack 1)* |

Passende Schläuche und Schlauchsets aus unserem umfangreichen FlexConnect Portfolio und weiteres Zubehör entnehmen Sie bitte unserer Preisliste.

| Anmerkungen | [1] Die angegebenen Kapazitäten wurden auf Basis der gebräuchlichen Anwendungs- und Maschinenverhältnisse getestet und berechnet. Auf Grund externer Einflussfaktoren (beispielsweise schwankende Rohwasserqualität und / oder Maschinentyp) kann es zu Abweichungen dieser Angaben kommen.<br>* Nicht für die Schweiz lieferbar |
|---|---|

Als Speisewasser für BRITA Wasserfilter darf ausschließlich Wasser in Trinkwasserqualität verwendet werden.

## FÜR MEHR INFORMATIONEN

BRITA GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 4
65232 Taunusstein
Germany
Tel.: +49 6128 746-5765
Fax: +49 6128 746-5010
professional@brita.net
www.professional.brita.net

BRITA Wasser-Filter-Systeme AG
Gassmatt 6
6025 Neudorf/LU
Switzerland
Tel.: +41 41 932-4230
Fax: +41 41 932-4231
info-ppd@brita.net
www.brita.ch

## FILTERMANAGER APP

Kostenlos den BRITA Professional FilterManager herunterladen und automatisch, standortunabhängig an den nächsten Filterwechsel erinnert werden.
Für Smartphone und Tablet-PC.
Weitere Informationen unter:
professional.brita.net/app

PN: 1003064-006b seitenwind.com 08/16 Druckfehler und Irrtum vorbehalten.